


# Tubo de plástico PUN-H-6X1-BL-500

Número de artículo: 558258

FESTO



## Hoja de datos

| Característica   | Valor  |
|--|--|
| Condiciones de comprobación de tubos flexibles         | Apropiado para cadenas de arrastre: >5 millones de ciclos según FN 942021  |
| Características de los tubos flexibles                 | Apropiado para cadenas de arrastre para aplicaciones con duración de los ciclos elevada  |
| Diámetro exterior                                      | 6 mm   |
| Radio de curvatura relevante para el caudal            | 26 mm  |
| Diámetro interior                                      | 4 mm   |
| Radio de flexión mín.                                  | 10 mm  |
| Abreviatura de tipo                                    | PUN-H  |
| Presión de funcionamiento en función de la temperatura | -0.95 bar ... 10 bar   |
| Medio de funcionamiento                                | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Agua según declaración del fabricante en <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> |
| Control de inflamabilidad del material                 | UL94 HB  |
| Aptitud para el contacto con alimentos                 | Véase la información complementaria sobre el material  |
| Temperatura ambiente                                   | -35 °C ... 60 °C   |
| Certificación  | TÜV  |
| Peso del producto según la longitud                    | 0.0183 kg/m  |
| Conexión neumática                                     | Para racor de conexión de diámetro exterior 6 mm<br>Para boquilla enchufable diámetro interior 4 mm con tuerca de unión                    |
| Color  | Azul   |
| Dureza Shore   | D 52 +/-3  |
| Nota sobre el material                                 | Sin cobre ni PTFE<br>Conformidad con la Directiva RoHS   |
| Material del tubo flexible                             | TPE-U (PU)   |